

Clé **Caractéristiques**



Produit **Description**

Le ViewSonic VX3276-mhd-2 est le parfait mélange de style et de performance avec des caractéristiques qui comprennent une dalle réglable 32" (31.5" visible), une conception minimaliste, un socle triangulaire en argent métallique et un cadre élégant sans bords qui donne au moniteur une allure haut de gamme et qui s'adapte parfaitement à la maison et au bureau. Le VX3276-mhd-2 bénéficie d'une résolution de 1080p, de la technologie SuperClear® IPS et des deux haut-parleurs pour reproduire tout type de contenu multimédia avec un effet visuel et sonore époustouflant.

Visitez Nous ■ www.viewsonic.com

ÉCRAN

Taille du moniteur:	Moniteur LCD 32"W (Visualisable 31.5")
Technologie de la dalle:	SuperClear® IPS TFT CD
Résolution:	1920 x 1080
Surface d'affichage:	698,4mm (H) x 392,85mm (V)
Format:	16:9
Luminosité:	250 cd/m ² (standard)
Rapport de contraste:	1200:1 (standard)
Rapport de contraste dynamique:	80,000,000:1
Angle de visualisation:	178 degrés / 178 degrés (Typ)
Temps de réponse:	GTG : 4ms
Gamme de couleurs:	75 % de NTSC (Typ)
Surface de la dalle:	Type anti-reflets (semi- brillant), 1 % de brume
Taille de pixel:	0.364mm (H) x 0.364mm (V)

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence:	VGA : Fh = 24 à 83KHz ; Fv = 50 à 75Hz HDMI : Fh = 24 à 83KHz ; Fv = 50 à 75Hz DisplayPort : Fh = 24 à 83KHz ; Fv = 50 à 75Hz
Synchronisation:	VGA : synchronisation séparée HDMI : TMDS DisplayPort : PCI-E

COMPATIBILITÉ

PC:	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Certifié Windows 10
Mac®:	Testé Power Mac

CONNECTEUR

Connectique numérique:	HDMI x 1 (compatible v1.4) DisplayPort x 1 (compatible v1.2)
Connectique analogique:	VGA x 1
Sortie audio:	Sortie de casque x 1
Entrée audio:	Entrée audio x 1

HAUT-PARLEURS

2W x 2

ALIMENTATION

Alimentation:	Prise à 3 broches (CEE22) x 1
Tension:	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
Consommation:	36W
Optimisation:	31W
Économie:	26W

ERGONOMIE

Inclinaison:	15 à -4 degrés
--------------	----------------

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Compatible avec DDC/2B, DDC/CI, HDCP, Detachable
Base, KENSINGTON Microsaver Security

FIXATION MURALE

VESA®: 100 mm x 100 mm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température (°C / °F):	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité:	20% à 90 % (sans condensation)

DIMENSIONS (L X H X P) (MM)

Physiques avec socle (mm):	712.89mm (L) x 503.87mm (H) x 230mm (P)
Physiques sans socle (mm):	712.89mm (L) x 416.4mm (H) x 38.2mm (P)
Emballage (mm):	785mm (L) x 498mm (H) x 112mm (P)

POIDS

Net avec socle (kg):	6.2kg
Net sans socle (kg):	5.6kg
Brut (kg):	8.2kg

RÈGLEMENTS

CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC,
UkrSEPRO, UKCA, RCM, GEMS, KC, e-Standby

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Écran LCD
Câble d'alimentation
Câble HDMI
Guide de démarrage rapide
*Le contenu réel peut varier d'un marché à l'autre