

Moniteur IPS 24" avec bords fins sur 4 côtés avec résolution WUXGA 16:10 et pied réglable en hauteur sur 15cm

Conçu pour les professionnels exigeant précision et productivité, le ProLite XB2495WSU-B1 offre un espace vertical supplémentaire et une reproduction des couleurs fiable, idéal pour les applications CAD, l'analyse de données, les universités et les environnements d'entreprise.



Sa dalle IPS de 24" au format 16:10 avec résolution WUXGA (1920 x 1200) fournit davantage d'espace d'affichage qu'un écran Full HD standard. Vous bénéficiez ainsi d'une meilleure lisibilité des plans techniques, tableaux et documents, avec moins de défilement et plus de confort visuel. La technologie IPS garantit des couleurs précises et homogènes ainsi que de larges angles de vision.

Pensé pour les longues journées de travail, le pied réglable en hauteur sur 15cm avec fonctions pivot et rotation permet d'adapter parfaitement la position de l'écran à votre posture, contribuant à réduire la fatigue. Son design avec bords fins sur 4 côtés apporte une touche moderne et facilite les configurations multi-écrans.

Fiable et polyvalent, le XB2495WSU-B1 est conçu pour optimiser votre efficacité tout en assurant un confort visuel durable.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	bords fins sur 4 côtés
Diagonale	24.1", 61.1cm
Matrice	IPS Panel Technology LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1200 @100Hz (2.3 megapixel)
Le ratio d'aspect	16:10
Luminosité	350 cd/m²
Contraste	1500:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (GTG)	4ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 135kHz
Surface de travail H x L	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Taille du pixel	0.27mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Flicker Free LED	oui
Extra	i-Style colour, Eye Comfort
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, , UA
Boutons de contrôle	tick/Bouton d'alimentation : (Centre) Alimentation/Menu, Haut/Sélection de source, Bas, Droite/Volume, Gauche/Afficher le sous-menu
Paramètres réglables	picture adjust (brillo, contraste, ECO, ACR, OD, tecnología X-Res), colour settings (6 ejes, i-Style Color, rango RGB, temperatura de color, ajuste de usuario), OSD (posición H. del OSD, posición V. del OSD, rotación del OSD, tiempo del OSD, fondo del OSD, control DDC/CI, información de pantalla), language, extra 1 (nitidez, ajuste del modo de vídeo, logo de inicio, LED de encendido, carga USB), extra 2 (tecla de acceso directo, versión FW), input select, audio settings (volumen, silencio), reset (¿restablecer todo?)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	120°; 60° gauche; 60° droit
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	12W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	C
EPEAT Silver	*enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	533.5 x 373.5 (521) x 209.5mm
Dimensions de la boîte L x H x P	613 x 130 x 437mm
Poids (sans boîte)	4.9kg
Poids (avec boîte)	6.9kg
Code EAN	4948570127641



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED