

Protection Station

500/650/800 VA



Protection Station 800



Multi-positions



Branchez c'est protégé!

Combiné onduleur/parafoudre/multiprise

Solution innovante pour la protection totale des matériels informatiques et de loisirs numériques

Brancher tous les équipements, les protéger contre la casse et les caprices du courant...

Protection Station combine en un seul appareil :

- Une multiprise à prises standards
- Une fonction parafoudre haute performance
- Un onduleur avec 20 à 30 min de batteries pour un PC typique

Le premier onduleur avec fonction économie d'énergie

Grâce à son **électronique optimisée** et à la fonction **EcoControl qui éteint automatiquement vos périphériques** quand vous arrêtez votre équipement principal (Ordinateur, TV HD, Stockage réseau...), Protection Station (modèles 650/800) vous fait **économiser jusqu'à 30% d'énergie** comparé aux onduleurs de générations précédentes.

Un modèle adapté à chaque type d'utilisation

3 modèles (puissance secourue 500VA/250W, 650VA/400W ou 800VA/500W) permettent de protéger le PC internet, l'ordinateur multimédia familial et ses périphériques ou une configuration graphique musclée.

Grâce à son format multi-positions Protection Station s'installe dans tous les environnements.

Tranquillité totale d'exploitation

- Parafoudre certifié compatible norme IEC 61 643-1 et indicateur d'état du parafoudre
- Port USB et logiciel de gestion de l'énergie en standard (sur modèles 650 et 800)
- Protection ligne de données pour que la liaison Modem Internet, y compris ADSL, soit protégée des surtensions.
- Garantie des matériels informatiques connectés (pays de l'UE + Norvège) pour un montant illimité
- Test périodique et indicateur de remplacement batteries.



EATON

Powering Business Worldwide

Protection Station

- 1 Protection Parafoudre avec témoin lumineux
- 2 Protection ligne Tel/Internet ADSL
- 3 Prises espacées et au standard local
- 4a Prises avec parafoudre
- 4b Prises avec parafoudre et autonomie
- 4c 2 prises EcoControl (650 & 800)



- 4d Prise compatible CPL (PLC ready)
- 5 Batterie facilement remplaçable
- 6 Bouton reset (disjoncteur)
- 7 Port USB (650 & 800) avec logiciel Windows/Linux/Mac
- 8 Indicateur de fonctionnement sur réseau/sur batteries, surcharge, défaut + alarmes sonores

Protection Station 650 & 800

Specifications

Protection Station

	500	650	800
Technologie		Onduleur Haute fréquence avec parafoudre intégré	
Utilisation			
Format	Multiprise 6 sorties		Multiprise 8 sorties
Prises de sorties	6 prises standards (3 avec autonomie et parafoudre + 3 avec parafoudre)		8 prises standards (4 avec autonomie et parafoudre + 4 avec parafoudre)
Performances			
Puissance disponible sur les prises avec autonomie	500 VA/250 W	650 VA/400 W	800VA/500 W
Puissance totale disponible sur les prises	5 A - 1150 VA		10 A - 2300 VA
Plage de tension d'entrée	184 V - 264 V		Jusqu'à 160 V-284 V, ajustable par bouton poussoir
Tension et fréquence de sortie		230 V - 50 / 60 Hz autosélection	
Protection		Protection réarmable par l'utilisateur (disjoncteur)	
Batteries			
Type de batteries		Batteries remplaçables plomb étanche	
Surveillance batterie		Test batterie automatique, indicateur de remplacement batteries, protection contre les décharges profondes (limitation 4 h)	
Exploitation batteries		Démarrage possible réseau absent (source d'énergie mobile), recharge batterie permanente dès que l'appareil est branché (même en position OFF)	
Application typique	1 ordinateur internet	1 ordinateur multimédia + périphériques	1 ordinateur forte puissance graphique
Autonomie sur application typique	20 min	30 min	30 min
Fonctionnalités			
Interface utilisateur		Fonctionnement sur réseau/sur batterie, état du parafoudre, surcharge, remplacement batteries, défaut, signalisation sonore	
EcoControl	/	Jusqu'à 30% d'économie d'énergie* grâce à son électronique optimisée et à l'extinction automatique des périphériques en veille	
Parafoudre		Protection complète mode commun et différentiel - 3 MOV - Dissipation totale d'énergie : 525 Joules, Certifié compatible norme parafoudre IEC 61643-1	
Performances sur onde 8/20	Uoc = 6 kV Up = 1,5 kV In = 2,5 kA I max = 8 kA	Uoc = 6 kV Up = 1,7 kV In = 2,8 kA I max = 8 kA	Uoc = 6 kV Up = 1,7 kV In = 2,8 kA I max = 8 kA
Compatibilité CPL	/	1 prise compatible pour brancher un adaptateur CPL	
Protection ligne de données		Protection ligne Tel/Fax/Modem/Internet ADSL + réseau Ethernet	
Installation		Uniquement sur prise avec terre	
Normes			
Normes		IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, Marquage CE	
Qualité environnement		Conçu et assemblé sous système qualité ISO9001 et ISO14001	
Dimensions (L x H x P) / Poids			
Dimensions	155 x 304 x 137 mm		185 x 327 x 149 mm
Poids	2,9 kg	3,8 kg	4 kg
Communication			
Port de com	/	Port USB	Port USB
Logiciel		Personal Solution-Pac sur CD compatible avec Windows Vista/XP/Mac/Linux (gestion de l'énergie, Arrêt système automatique, envois d'alertes, historique des événements)	
Service client et support			
Garantie 2 ans		Echange standard du produit en cas de défaillance de l'appareil (y compris la batterie) ; garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité (pays de l'UE)	
Warranty +		En option, 3 ans de garantie (selon pays consultez www.eaton.com/powerquality)	

*comparé aux onduleurs de générations précédentes.

Références

Protection Station

	500	650	800
Prises FR	66 942	61 061	61 081
Prises DIN	66 943	61 062	61 082



Prises DIN



Prises FR



An Eaton Green Solution