



Rallonge active USB 3.0, 15m

No.: 43099

Rallonge USB 3.0 type A, 15m

Description

- Rallonge active USB 3.0 15 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
- Pour augmenter la distance, connectez simplement 2 rallonges en série
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge Lindy USB 3.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 3.0 de 15m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 5Gbit/s.

Avec ses connecteurs USB type A mâle et femelle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que clés USB, smartphones ou tablettes sans perte de vitesse.

Jusqu'à 2 rallonges peuvent être chaînées, et ainsi atteindre 30m de distance. Cette rallonge est utilisable avec n'importe quel ordinateur équipé en USB type A. Avec sa fonctionnalité 'plug and play', cette rallonge peut être installée rapidement, idéale pour les professionnels ou à domicile.

Elle dispose d'une prise ronde DC pour connecter une alimentation externe (non fournie) en cas d'utilisation avec des périphériques USB gourmands en courant.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB type A mâle
- Connecteur B: USB type A femelle
- Alimentation: Connecteur DC rond 3.5/1.35mm
- Matériau du boîtier: Plastique
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Laiton
- Revêtement des broches: Plaqué or

- Dimensions [approx.] LxPxH:
 - USB A mâle: 16x49x9mm [0.63x3.7x0.35in]
 - USB A femelle: 35x85x15mm [1.26x3.35x0.59in]
 - Repeater: 35x100x15mm [1.26x3.94x0.59in]

Détails du câble

- Longueur: 15m [49.21ft]
- Norme: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 7mm +/- 0.15mm [0.28in +/- 0.01in]
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre
- Section des conducteurs: 28/28/22AWG
- Blindage: 85% Aluminium

Spécifications

- Bande passante supportée: 5 Gbits/s
- Atténuation nominale:
 - 100 MHz, -1.5 dB
 - 1.25 GHz, -5.0 dB
 - 2.5 GHz, -7.5 dB
 - 7.5 GHz, -25 dB
- Rayon de courbure minimal: 60mm [2.36in]
- Charge des traction maximale: -
- Température de fonctionnement: 0°C - 55°C [32°F - 131°F]
- Température de stockage: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]
- Média de transmission: Paires torsadées
- Technologie de transmission: USB 3.0

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 300x300x80mm [11.81x11.81x3.15in]
- Poids net: 1.333kg [2.94lb]
- Poids brut: 1.39kg [3.06lb]
- Garantie [Années]: 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Informations commerciales

- Rallonge active USB 3.0, 15m
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43099
- EAN: 4002888430999

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 43155 - 5m [16.4in]
- 43156 - 10m [32.81ft]