

TQXGEII-700SAP



Xtreme Gaming Energy II 700W 80+ Bronze avec LED extinguible

EAN-13: 8433281007598


- Puissance Maximale: 700W avec certificat 80 PLUS BRONZE
- PFC Actif (Efficacité>82%)
- Protections: sur tension, sous tension, court-circuit, surcharge, sur courant, protection contre excès de température
- Ventilateur super silencieux de 140mm avec voyant LED bleu extinguable et roulements à billes. (MTBF>80,000Hrs, Niveau de bruit<17dBA). Contrôle automatique de vitesse incorporé.
- Câbles extra longs pour tours hautes protégés par maille
- Rails de +12V: 2X +12V




Description

La série d'Alimentations XGE II de TooQ est dirigée vers les joueurs très enthousiastes et paramètres plus exigeants. Cette série d'alimentation de haut rendement dispose du certificat 80 PLUS BRONZE, qui garantit plus de 80% d'efficacité. La puissante sortie + 12V garantit l'alimentation des microprocesseurs et GPU multicœurs de dernière génération. Il intègre également un ventilateur avec un voyant LED bleu EXTINGUIBLE pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur. Ce ventilateur possède un double roulements à billes qui lui confère une durée de vie beaucoup plus grande (plus de 20 ans de durée de vie en utilisation de 10 heures par jour). nous savons que les joueurs exigeants utilisent des tours hautes, pour cela, cette alimentation incorpore des câbles extra longs protégés par maille pour que les joueurs puissent monter leur ordinateur tranquillement sans surprise. En résumé, il est le «cœur» puissant et idéal para booster la super configuration de votre ordinateur.

Exclusif interrupteur voyant LED



Double roulements à billes. Moins de bruit et durée de vie plus longue




DOUBLE BALL BEARINGS, LONGER LIFE


El ventilador lleva rodamientos fabricados con doble cojinete de bolas, con lo cual tiene una vida útil exageradamente larga (más de 20 años de vida útil con uso de 10 horas diarias)

Eficacit e >82%, Niveau de bruit <17dBA

ACTIVE PFC EFFICIENCY >82%



SUPER SILENT 140MM COOLER



Compatible avec AMD/CrossFire et NVIDIA/SLi.



COMPATIBLE WITH SLi/CrossFire SYSTEM

Hoy en día, la tarjeta gráfica es el componente que requiere mayor consumo del sistema. La serie XGE-II ofrece la potente salida +12V que garantiza la alimentación del configuración Sli / CrossFire. Por lo tanto, es el "corazón" potente y perfecto para empujar su súper configuración de equipo.*

(*) Para asegurar la estabilidad del funcionamiento del sistema, se recomienda elegir una fuente de alimentación con potencia mayor al consumo total del sistema.

Specifications

- Puissance Maximale: 700W avec certificat 80 PLUS BRONZE
- PFC Actif (Efficacité>82%)
- Type: Intel ATX 12V V2.31 / EPS 12V V2.92 compatible avec ATX12V V2.2, ATX12V V2.01 etc.
- Protections: sur tension, sous tension, court-circuit, surcharge, sur courant, protection contre excès de température
- Ventilateur super silencieux de 140mm avec voyant LED bleu extinguable et roulements à billes. (MTBF>80,000Hrs, Niveau de bruit<17dBA). Controle automatique de vitesse incorporé.
- Compatible avec AMD/CrossFire et NVIDIA/SLi.
- Compatible avec microprocesseurs multicore de dernière génération
- Câbles extra longs pour tours hautes protégés par maille
- Rails de +12V: 2X +12V
- Normes: CE / UL / FCC / BSMI / GOST / CCC / KCC / ROHS
- Dimensions: 160 x 150 x 86mm

TABLE DE VOLTAGES:

XGE
XTREME GAMING ENERGY SERIES

ATX POWER SUPPLY
525W

ACTIVE PFC
P/N: TQXGEII - S25SAP ATX 12V V2.31

AC INPUT: 110-230VAC 8/4A 50/60Hz


DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
MAX OUTPUT CURRENT	18A	18A	19A	19A	0.5A	2A
MAX COMBINED POWER	80W		430W		6W	10W
	510W			16W		
MAX POWER	525W					

80 PLUS BRONZE

CE, UL, FCC, BSMI, GOST, CCC, KCC, ROHS, and other regulatory symbols.

- Tension entrée: 90-240VAC (Automatique)
- Plage de fréquence d'entrée: 50/60Hz
- +3.3V: 20A / +5V: 20A / +12V1: 25A / +12V2: 25A / -12V: 0.5A / +5VSB: 2A

CONNECTEURS:



- 1 x ATX 24/20 broches, (500mm) x1
- 1 x EPS/ATX 12V 8-4 broches, (600mm) x1
- 2 x PCI-e 6/6+2 broches, (500+150mm) x1
- 6 x SATA, (450+150+150mm) x2
- 3 x 4 broches (Périphériques)+1 x 4 broches (Lecteur de Disquettes), (450+150+150+150mm) x1

Contenu de l'emballage

- Alimentation XGELL
- Câble d'alimentation de 1,5m
- Mode d'emploi multi-langues

* Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Veuillez consulter votre fournisseur pour les offres exactes. Les produits peuvent ne pas être disponible sur tous les marchés.

* La couleur du produit et les versions des logiciels inclus sont assujettis à changement sans préavis.

* Les marques et noms de produits mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.