



- Support des cartes graphiques Nvidia® GeForce RTX™ 50
- Deux connecteurs 12 V-2x6 natifs
- Câbles 12V-2x6 bicolores
- Certification 80 Plus Gold
- Niveau de nuisances sonores réduit
- Condensateurs 105 °C de niveau serveur
- Câbles à gaine gaufrée pour plus de flexibilité
- Protections OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP et NLO de niveau industriel

SPECIFICATIONS

WEIGHT (CARD)	169g
Dimensions	120mm x 120mm x 25.6mm
Design modulaire	Yes (full modular)
Type de roulement du ventilateur	Fluid Dynamic Bearing
Type de roulement	Hydro-Dynamic Bearing
Vitesse nominale	500 - 1800 ±15% RPM
Puissance en watts	1000W
Excursion de puissance	2350W (*up to 235% of the PSU's rated power for 100µs)
Air Flow	19.79 - 71.27 CFM
Tension d'entrée	100-240V~
Static Air Pressure	0.16 - 2.09 mm-H2O
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Connecteur	4-Pin PWM/DC
Efficacité	80 PLUS Gold (up to 90%)
ATX (24 broches)	1
Life Expectancy	MTTF 150,000 Hours (25°C)
EPS (4+4 broches)	2
PCIe 5.1 (16 broches)	2 (600W)
Taille des ventilateurs	135 mm
Dimensions	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 broches)	1
Type de correction de facteur de puissance (PFC)	Active PFC
SATA (15 broches)	8
Protection	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 broches)	4

MPG A1000GS PCIE5

AC INPUT

100-240~, 13A, 50-60Hz



POWER - SUPPLY

MPG A1000GS PCIE5

MPG A1000GS PCIE5					
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
TOTAL POWER	120W		999.6W	3.6W	15W
	1000W				

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	2	1	8	4