



27B3CF2

Brillance compacte avec connectivité USB-C et supports réglables en hauteur pour une productivité améliorée

Présentation du dernier ajout à la gamme B3 : un écran brillant de 27 pouces doté d'un panneau IPS pour des visuels à couper le souffle et des couleurs réalistes. Si vous recherchez quelque chose de plus grand que 23,8 pouces, le 27B3CF2 est le choix idéal. Avec la mise en œuvre de l'USB-C, le signal vidéo, l'alimentation électrique et le transfert de données sont possibles en même temps. Le moniteur possède les mêmes fonctionnalités que le 24B3CF2, ce qui signifie qu'il fournit des supports réglables en hauteur, intégrant parfaitement des fonctionnalités ergonomiques dans votre espace de travail. Avec la possibilité de personnaliser la hauteur selon vos préférences, vous pouvez obtenir l'angle de vision parfait, réduisant ainsi la tension sur votre cou et vos yeux lors de séances de travail ou d'études prolongées. Que vous travailliez ou étudiez, profitez d'une expérience visuelle plus confortable et plus agréable grâce à la grande taille d'écran du 27B3CF2.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	27B3CF2
EAN	4038986181457
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
Date de lancement (ETA)	01/01/2024

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1300:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114
Pixels par pouce	82

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Ultra mince
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5 / +25
Basculement	No
Pivotement	No
Réglage en hauteur (mm)	110mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1)
Ports USB en aval	2
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
MonitorWebcam	No

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	101,4
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	80,7
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	No
Energy Star	Energy star 8

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	616.6 x 45.3 x 356.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	820 x 162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x 162 x 481
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,71
Poids net emballage exclus (en kg)	5,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,71
Produit sans support (kg)	4,03

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble USB-C vers C	1.8
RS232	-
Câble d'alimentation	✓
Color and brightness uniformity report in box	-