# Fiche technique du produit

Spécifications

## BackUPS BX - onduleur line-interactive - 750VA, 230V - prises IEC

BX750MI

**Statut commercial: Commercialisé**

## Présentation

| | |
|---|---|
| **Lead time** | Généralement disponible en stock |

## Principales

| | |
|---|---|
| **Tension d'entrée principale** | 230 V |
| **Puissance nominale en W** | 410 W |
| **Puissance nominale en VA** | 750 VA |
| **Type de produit ou équipement** | Onduleur (UPS) |
| **Type de raccordement d'entrée** | CEI 60320 C13 |
| **Type de raccordement de sortie** | 4 CEI 60320 C13 |
| **Longueur de câble** | 1,2 m |
| **Nombre de câbles** | 1 |
| **Type de batterie** | Batterie au plomb scellée |
| **Gamme de produit** | Back-UPS |

## Batteries & durée de fonctionnement

| | |
|---|---|
| **Autonomie** | View Runtime Graph |
| **Efficacité** | View Efficiency Graph |
| **Batteries pré-installées** | 0 |
| **Créneau de batterie vide** | 0 |
| **Temps de recharge de la batterie** | 8 H |
| **Tension de la batterie** | 12 V |
| **Capacité de batterie** | 7,0 Ah |
| **Durée de vie de la batterie** | 3…5 année(s) |
| **Batterie de remplacement** | RBC17 |
| **Commentaires sur le graphique de la batterie** | Courbe conforme aux mesures de durée d'autonomie. |
| **Runtime étendu** | 0 |

## Généralités

| | |
|---|---|
| **Equipement fournis** | manuel utilisateur |
| **Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation** | 0 |
| **Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation** | 0 |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Redondance** | No |

## Physique

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Noir |
| **Hauteur** | 160 mm |
| **Largeur** | 120 mm |
| **Profondeur** | 355 mm |
| **Poids Net** | 5,4 kg |
| **Montage préconisé** | No preference |
| **Mode d'installation** | Non montable en rack |
| **Deux poteaux montables** | 0 |
| **Compatible USB** | No |

## Entrée

| | |
|---|---|
| **Fréquence du réseau** | 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique |
| **Prise standard** | C14 |
| **Limites de la tension d'entrée** | 140...300 V |
| **Facteur de puissance d'entrée à pleine charge** | 0,63 |

## Sortie

| | |
|---|---|
| **Puissance configurable max. (Watts)** | 410 W |
| **Fréquence de sortie** | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau |
| **Type UPS** | Line interactive |
| **Type de forme de l'onde** | Approximation par paliers d'une onde sinusoïdale |
| **Runtime pleine charge** | 00:01:00 390 W |
| **Runtime demi-charge** | 00:08:30 195 W |
| **Puissance configurable max. (VA)** | 750 VA |
| **Temps de transfert** | 6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum |

## Conformité

| | |
|---|---|
| **Certifications du produit** | CE<br>CB<br>EAC |
| **Normes** | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 0…40 °C |
| **Humidité relative** | 0…95 % sans condensation |
| **Altitude de fonctionnement** | 0...3000 m |
| **Température ambiante pour le stockage** | -15…40 °C |
| **Humidité relative de stockage** | 0…95 % sans condensation |
| **Altitude de stockage** | 0…3000 m |

| | |
|---|---|
| **Niveau acoustique** | 40 dBA |
| **Degré de protection IP** | IP20 |

## Communication et gestion

| | |
|---|---|
| **Panneau de commande** | Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie |

## Parasurtenseur et filtrage

| | |
|---|---|
| **Taux d'énergie de surintensité** | 273 J |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 25 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 43 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 19,7 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 5,9 kg |
| **SCC14** | 10731304410796 |
| **Produits par niveaux palette** | 12 |
| **Nombre de palettes** | 8 |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 2 ans, réparation ou remplacement |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Profil environnemental du produit (PEP) | Profil environnemental du Produit |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive RoHS UE | Conforme |
| Numéro SCIP | Ec96232c-7000-4722-846e-a372cdfca8dc |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |
| Batterie amovible | Remplaçable par utilisateur |
| Reprise | Oui |
| WEEE Label | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

# Fiche technique du produit

# BX750MI

Image of product / Alternate images

**Alternative**