ROLINE 19" Baie réseau Pro 26U, 800x1000 LxP Porte verre noir

Numéro d'article	26.21.0223
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.21.0223
EAN (pièce unique)	7630049602267

ROLINE 19" Baie réseau Pro 26U 800x1000 LxP, porte en verre, noire

Les baies réseau de la série ROLINE Pro ont été conçues pour permettre un câblage réseau particulièrement confortable et flexible.
Avec des entrées à brosses dans le toit et le fond (à partir de 26U et 800 mm de largeur), une entrée coulissante dans le châssis du fond avec joint en caoutchouc mousse ainsi que des joints balai au-dessus et en dessous de la porte arrière (à partir de 26U), elles offrent de multiples possibilités d'utilisation pour différents scénarios d'application. Des chemins de câbles verticaux avec cache, installés à côté des profilés (à partir de 800 mm de largeur) complètent le design. Un toit amovible avec des fentes d'aération améliore la circulation de l'air et permet d'installer facilement un module de ventilation. Ce module peut être monté et démonté par le haut sans que les composants à l'intérieur ne soient affectés.
L'intérieur est équipé de deux paires de profilés galvanisés 19", lisibles dans les deux sens et réglables en profondeur. Ils sont en outre reliés à des traverses de profondeur supplémentaires dans l'armoire. Chaque baie est constituée d'une construction robuste en acier avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 1,5 mm de tôle d'acier.

La peinture est réalisée au moyen d'un revêtement par poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Les parois latérales et les portes amovibles modulaires améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer la charnière de la porte. Les armoires sont également entièrement démontables si nécessaire.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE

Groupe de produits	Armoires 19"-/10"
Types de produits	Armoire au sol 19"
Couleur	noir
Comprend	Armoire réseau 19 pouces Pro 16 UH, kit de câble de mise à la terre, kit de montage pour demi-cylindre profilé, 2x clés, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), instructions
Finition de la barre profilée	en forme de L
Dimension (modulaire)	482,6 mm (19 pouces)
Modèle	avec cadre fixe
Unité de hauteur	26 U
Profondeur minimale du rack prise en charge	760 mm
Profondeur maximale du rack prise en charge	940 mm
conditions de livraison	entièrement monté
Groupe de matériaux	Acier
Matériau de la porte avant	verre
Montage mural	non
Démontable	oui
Pieds d'ajustement	oui
Capacité de poids maximale	600 kg
Classe de protection (Code IP)	IP20
Insonoriser	non
Nombre de portes	1
Avec porte frontale	oui
Avec porte arrière	non
Avec porte à hublot	oui
Face	Porte en verre

Rails de crémaillère	oui
Toit	Toit amovible
Panneaux latéraux inclus	oui
Panneaux latéraux amovibles	oui
Porte avant amovible	oui
Porte arrière amovible	oui
Sol	Plaque de fond coulissante
Ventilation	passif
Couleur RAL	RAL 9005 Noir foncé
Hauteur	1342 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	1000 mm
Poids	98 kg
Hauteur du colis	1482 mm
Largeur du colis	880 mm
Profondeur du colis	1080 mm
Poids du paquet	102.5 kg