



# Convertisseur USB Type C vers HDMI 4K60

No.: 43339

Connecte un affichage HDMI au port USB Type C de votre ordinateur

#### Description

- Convertit un port USB Type C en un port HDMI
- Prend en charge les résolutions HDMI jusqu'à 4K 3840x2160 @ 60Hz 12bit 4:2:2 HDR
- Nécessite la prise en charge de la fonction Alternate Mode DisplayPort par le port / bus USB
- Plug & Play, aucun pilote requis
- Garantie 2 ans

Le Convertisseur USB Type C vers HDMI 4K60 de LINDY permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des fonctionnalités vidéo externes à un ordinateur doté du port USB Type C prenant en charge la fonction Alternate Mode DisplayPort. Le convertisseur est alimenté par le bus USB. Aucune alimentation externe n'est donc nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de l'espace lors de la connexion.

Avec la prise en charge des résolutions 4K UHD, le contenu peut être visualisé avec une clarté supérieure et une précision époustouflante, tandis que la conception réversible des connecteurs de type C permet d'établir une connexion, quel que soit le mode d'insertion du câble dans le port d'un ordinateur portable, notebook ou Macbook.

Avec l'installation Plug-and-Play, ce convertisseur peut être installé avec un minimum de tracas, parfait pour les utilisateurs professionnels et novices.

## Détails techniques

# **Spécifications**

- Interface AV: USB type C vers HDMI
- Norme: HDMI 2.0
- Bande passante prise en charge: -
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz 12bit 4:2:2 HDR
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@60Hz 12bit 4:2:2 HDR
- Chipset: RTD2172U
- Compatibilité: ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode, y compris Apple M1
- Power Delivery: -
- Prise en charge HDCP: HDCP 1.4 & 2.2
- Audio: -
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode

#### Connecteurs

- Entrées: 1 x USB type C (mâle)Sorties: 1 x HDMI (femelle)
- Alimentation: alimenté par le bus

#### Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxlxP: 45x45x15mm (1.65x1.65x0.47in)
  Longueur du câble (fixe): 100mm (3.94in)

- Edilguell du Cable (1182). 100 mm (3.34m)
  Matériau du boîtier: matière plastique
  Poids net: 0.023kg (0.05lb)
  Température de fonctionnement: 0°C 45°C (32°F 113°F)
  Température de stockage: -10°C 70°C (14°F 158°F)
  Humidité relative: 10 85% RH (sans condensation)

- Puissance: -
- Couleur: Blanc

#### **Divers**

- Type d'emballage: Sachet individuel
  Dimensions de l'emballage: 174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)

- Diffictions defermanage: 174220X194HHT (6.63X6.79X7)
   Poids brut: 0.04kg (0.09lb)
   Garantie (années): 2
   Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

#### Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB Type C vers HDMI
- Manuel Lindy

## Informations commerciales

- No.: 43339
- EAN: 4002888433396

© LINDY 2024