

## Câble DisplayPort avec connecteurs verrouillables, 4K à 60 Hz, (M/M) 3,05 m (10 pi)

NUMÉRO DE MODÈLE : P580-010



### Points principaux

- Vidéo et audio numériques en un seul câble
- Petite empreinte comparé à VGA ou DVI
- Prend en charge les résolutions vidéo 4Kx2K ultra-haute définition (UHD) jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz, y compris 1080p

### Inclut dans l'emballage

- Câble DisplayPort vers DisplayPort 4K avec loquets (M/M), 3,05 (10 pi).

### Fonctionnalités

- La future norme des connexions vidéo et audio numériques
- Prend en charge DisplayPort v1.2
- Prend en charge la protection des contenus haute définition (HDCP)
- Prend en charge les résolutions vidéo 4Kx2K ultra-haute définition (UHD) jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz, y compris 1080p

## Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332145956
Type de produit	Passif
Technologie	DisplayPort
Type de câble	Passif
VIDÉO	
Résolution vidéo max. prise en charge	3840 x 2160 @ 60Hz
Profondeur de couleurs max. prise en charge	24 bits True Color (Couleur vraie)
Prise en charge HDR	Non
Prise en charge vidéo 3D	Oui
Sous-échantillonnage de la chrominance	4:2:0; 4:2:2

Transmission du signal	Bidirectionnel
<b>Physiques</b>	
Couleur	Noir
Couleur de la gaine de câble	Noir
Matériau de la gaine de câble	PVC
Classe de la gaine du câble	VW-1
Diamètre extérieur du câble (OD)	6.0MM
Wire Gauge (AWG)	30
Longueur de câble (ft.)	10
Longueur du câble (m)	3.05
Longueur du câble (pi)	120
Ferrite Core	Non
Minimum Bend Radius	60mm
Dimensions d'expédition (hlp / po)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Poids d'expédition (livres)	0.35
Poids d'expédition (kg)	0.16
<b>Ecologique</b>	
Plage de température de fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 113 °F)
Plage de température de stockage	-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Plage d'humidité de fonctionnement	10 à 85 % HR, sans condensation
Plage d'humidité de stockage	5 à 90 % HR, sans condensation
<b>Communication</b>	
Compatible EDID	Oui
Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control)	Non
<b>Connexions</b>	
Côté A - Connecteur 1	DisplayPort (MÂLE)
Côté B - Connecteur 1	DisplayPort (MÂLE)
Plaquage du connecteur	Nickel
Plaquage des contacts	Or
Type de connecteur	Droit

Connecteur de verrouillage ou de serrage	Oui
<b>FEATURES &amp; SPECIFICATIONS</b>	
Protection contre le bruit de ligne IEM/RFI	Non
Prise en charge du MST	Oui
Antibacterial	Non
Indice IP68	Non
Câble blindé	Non
Prise en charge d'Ethernet	Non
Caractéristiques Displayport	1.2
Caractéristiques HDCP	2,2
<b>NORMES et CONFORMITÉ</b>	
Product Compliance	RoHS; REACH; DEEE
<b>GARANTIE ET ASSISTANCE</b>	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée à vie