



Câble USB 3.2 type A vers A, 5Gbit/s, Anthra Line, 2m

No.: 36752

USB Type A mâle vers A mâle

Description

Câble USB 3.2 Gen 1 Type A vers A de qualité professionnelle pour les installations audiovisuelles et informatiques commerciales et de haute performance.

SuperSpeed USB _ prend en charge des vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)

Boîtier en PVC robuste, connecteurs et contacts plaqués or

Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion

Garantie 10 ans

Les câbles Anthra Line USB 3.2 Type A vers A de Lindy sont le meilleur choix professionnel pour des connexions de haute performance dans les installations AV et IT commerciales.

Les câbles Anthra Line USB 3.2 comportent des connexions haut de gamme dotées d'un triple blindage et de conducteurs en cuivre étamé pour des performances et une résistance à la corrosion. Les contacts et les connecteurs plaqués or assurent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.

Les bandes passantes USB jusqu'à 5 Gbit/s sont prises en charge pour un transfert rapide de gros volumes de données.

Les câbles Anthra Line USB 3.2 Type A vers A sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0,5m, 1m, 2m, 3m et 5m.

Nous avons adapté la dénomination de nos câbles USB 3 pour suivre la mise à jour des spécifications USB.

USB 3.0 et USB 3.1 Gen 1 ont été renommés en USB 3.2 Gen 1, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s

USB 3.1 et USB 3.1 Gen 2 sont maintenant nommés USB 3.2 Gen 2, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s

USB 3.2 Gen 2x2 est un nouveau standard, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 20 Gbit/s

Les PC, câbles et périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, lorsqu'ils utilisent une interface hôte USB Type A ou USB Type C.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: USB 3.2 Type A mâle

Connecteur B: USB 3.2 Type A mâle

Matériau du boîtier: PVC

Blindage du connecteur: -
Revêtement des Connecteurs: or
Matériau des broches: laiton
Revêtement des broches: or
Dimensions (approx.) LxIxH: 15.5x35x7.8mm [0.61x1.38x0.31in]

Détails du câble

Longueur: 2m [6.56ft]
Norme: USB 3.2 Gen 1 [USB 3.1 Gen 1, USB 3.0]
Power Delivery: -
Couleur: noir
Type: rond
Diamètre de la gaine: 5.5mm [0.22in]
Matériau de la gaine: PVC
Matériau des conducteurs: cuivre étamé
Section des conducteurs pour l'alimentation: 24AWG
Section des conducteurs pour les données: 28AWG
Blindage: tresse aluminium magnésium, couverture 80%

Spécifications

Bande passante prise en charge: 5Gbit/s
Résolution maximale: -
Atténuation nominale: 0.5MHz-7.5GHz<25dB
Rayon de courbure minimal: 48mm [1.89in]
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
Température de stockage: 0°C - 70°C [32°F - 158°F]

Divers

Type d'emballage: sachet individuel
Garantie (années): 10
Conformité des produits: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Informations Commerciales

No. 36752
EAN: 4002888367523

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

36750 - 0.5m [1.64ft]
36751 - 1m [3.28ft]
36752 - 2m [6.56ft]
36753 - 3m [9.84ft]
36754 - 5m [16.40ft]