

Part No. **43338**

USB TYPE C TO DVI CONVERTER

CONNECT A DVI MONITOR TO YOUR COMPUTER'S USB TYPE C PORT

DESCRIPTION

- Converts a USB Type C port to a DVI-D port
- Supports DVI resolutions up to 1920x1200@60Hz
- Requires DisplayPort Alternate Mode support by the USB Port/Bus
- Plug & Play, no drivers required
- 2 year warranty

The Lindy USB Type C to DVI Converter allows users to easily add external video capabilities to a computer featuring the USB Type C port with support for DisplayPort Alternate Mode. The converter is powered by the USB Bus, therefore no external power supply is needed, saving space and time when connecting.

Installation is simple as no drivers are required and the Type-C's reversible design has been developed to work regardless of which way the cable is inserted into the port, perfect for both professional and first time users.

RELATED PRODUCTS

0

USB TYPE C TO DVI CONVERTER

SPECIFICATIONS

AV Interface	USB Type C to DVI
Interface Standard	DVI (Single Link)
Supported Bandwidth	-
Maximum Input Resolution	1920x1200@60Hz
Maximum Output Resolution	1920x1200@60Hz
Chipset	RTD2171U
Compatibility	USB Type C or Thunderbolt 3 equipped computers with DisplayPort Alternate Mode support
Power Delivery	-
HDCP Support	HDCP 1.4
Supported Audio	-
Seperate Audio Ports	-
Special Features	DisplayPort Alternate Mode

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	45x45x15mm (1.65x1.65x0.47in)
(Fixed) Cable Length	100mm (3.94in)
Housing Material	Plastic
Net Weight	0.029kg
Operating Temperature	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Storage Temperature	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Humidity	10 - 85% RH (non-condensing)
Power Requirements	-
Colour	White

CONNECTORS

Input	1 x USB Type C (Male)
Output	1 x DVI (Female)
Power	Bus-powered

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimension	174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
Gross Weight	0.05kg (0.11lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, FCC, RoHS & REACH; CP65

PURCHASING INFORMATION

No.	43338
EAN	4002888433389

PACKAGING CONTENTS

USB Type C to DVI Converter
Lindy Manual

Artikelnr. 43338

USB TYP C AUF DVI KONVERTER

ZUM ANSCHLUSS EINES DVI-MONITORS AM USB PORT TYP C DES COMPUTERS

BESCHREIBUNG

- Verbindet einen DVI-Monitor mit einem USB Port Typ C
- Unterstützt DVI-Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Erfordert DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung über den USB 3.1 Port/Bus
- Plug & Play, Treiber sind nicht erforderlich
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der Lindy USB Typ C auf DVI Konverter ermöglicht den Anschluss eines DVI-Monitors an einen Computer mit USB Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Der Konverter wird über den USB Bus mit Strom versorgt, ein externes Netzteil wird nicht benötigt.

Die Installation ist einfach, Treiber sind nicht erforderlich. Der verdrehsichere USB-Stecker Typ C wurde entwickelt, um das Anschließen des Kabels zu vereinfachen, ohne auf die Ausrichtung des Steckers achten zu müssen. So kann der Konverter problemlos installiert werden - egal ob durch professionelle oder weniger erfahrene Anwender.

VERWANDTE PRODUKTE

0

USB TYP C AUF DVI KONVERTER

SPEZIFIKATIONEN

AV-Schnittstelle	USB Typ C auf DVI
Schnittstellen-Standard	DVI (Single Link)
Unterstützte Bandbreite	-
Maximale Eingangsauflösung	1920x1200@60Hz
Maximale Ausgangsauflösung	1920x1200@60Hz
Chipsatz	RTD2171U
Kompatibilität	Computer mit USB-Anschluss Typ C oder Thunderbolt 3 und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung
Power Delivery	-
HDCP-Unterstützung	HDCP 1.4
Audio	-
Separate Audio-Ports	-
Spezielle Eigenschaften	DisplayPort Alternate Mode

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	45x45x15mm (1.65x1.65x0.47in)
Kabellänge (montiert)	100mm (3.94in)
Gehäusematerial	Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e	0.029kg (0.06lb)
Betriebstemperatur	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Lagertemperatur	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Feuchtigkeit	10 - 85% RH (nicht kondensiere)
Leistungsaufnahme	-
Farbe	Weiß

ANSCHLÜSSE

Eingänge	1 x USB Typ C (Stecker)
Ausgänge	1 x DVI (Buchse)
Stromversorgung / Netzteil	Bus-powered

SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
Gesamtgewicht	0.05kg (0.11lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43338
EAN	4002888433389

LIEFERUMFANG

USB Typ C auf DVI Konverter
Lindy Handbuch

Art. 43338

CONVERTER USB TIPO C A DVI

CONNESSIONE DI UN MONITOR DVI AD UN COMPUTER CON PORTA USB TIPO C

DESCRIZIONE

- Converte una porta USB Tipo C in DVI-D
- Supporta risoluzioni DVI fino a 1920x1200@60Hz
- La porta USB deve supportare la funzione DisplayPort Alternate Mode
- Plug & Play, nessun driver richiesto
- 2 anni di garanzia

Questo convertitore USB Tipo C consente di collegare schermi con porta DVI ad un Macbook, ultrabook o notebook dotato di porta USB Tipo C con supporto DisplayPort Alternate Mode. Il converter è alimentato dal bus USB, non necessita di un alimentatore esterno per una maggior praticità.

L'installazione è facile e veloce, non necessita di driver e il design reversibile del connettore Tipo C consente di inserirlo in qualsiasi verso. Perfetto sia per uso professionale sia per utenti finali.

PRODOTTI CORRELATI

0

CONVERTER USB TIPO C A DVI

SPECIFICHE

Interfacce AV	USB Tipo C a DVI
Standard interfacce	DVI (Single Link)
Larghezza di banda supportata	-
Risoluzione massima in ingresso	1920x1200@60Hz
Risoluzione massima in uscita	1920x1200@60Hz
Chipset	RTD2171U
Compatibilità	Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3 e supporto DisplayPort Alternate Mode
Power Delivery	-
Supporto HDCP	HDCP 1.4
Supporto Audio	-
Porte Audio separate	-
Caratteristiche speciali	DisplayPort Alternate Mode

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	45x45x15mm (1.65x1.65x0.47in)
Lunghezza del cavo (fissato)	100mm (3.94in)
Materiale	Plastica
Peso netto	0.029kg (0.06lb)
Temperatura operativa	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Tasso di umidità	10 - 85% RH (senza condensa)
Alimentazione	-
Colore	Bianco

CONNETTORI

Ingressi	1 x USB Tipo C (Maschio)
Uscite	1 x DVI (Femmina)
Alimentatore	Bus-powered

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
Peso complessivo	0.05kg (0.11lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	43338
EAN	4002888433389

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Converter USB Tipo C a DVI
 Manuale

N° art. 43338

CONVERTISSEUR USB TYPE C VERS DVI

CONNECTE UN ÉCRAN DVI À UN PORT USB TYPE C D'UN ORDINATEUR



DESCRIPTION

- Convertit un port USB type C vers un port DVI-D
- Prend en charge les résolutions DVI jusqu'à 1920x1200@60Hz
- Nécessite un port USB avec la prise en charge du DisplayPort Alternate Mode
- Plug & Play, aucuns pilotes à installer
- Garantie 2 ans

Le convertisseur Lindy USB type C vers DVI permet de facilement connecter un écran DVI à partir d'un port USB type C avec prise en charge du DisplayPort Alternate Mode. Le convertisseur est alimenté par le bus USB, c'est pourquoi aucune alimentation externe n'est nécessaire, offrant ainsi un gain de place et de temps.

L'installation est simple, le connecteur type C est peut se connecter dans un sens comme dans l'autre, parfait pour les professionnels et à domicile.

PRODUITS RATTACHÉS

0

CONVERTISSEUR USB TYPE C VERS DVI

SPÉCIFICATIONS

Interface AV	USB type C vers DVI
Norme	DVI (Single Link)
Bande passante prise en charge	-
Résolution maximale en entrée	1920x1200@60Hz
Résolution maximale en sortie	1920x1200@60Hz
Chipset	RTD2171U
Compatibilité	Ordinateurs équipés en USB type C ou Thunderbolt 3, avec prise en charge du DisplayPort Alternate Mode
Power Delivery	-
Prise en charge HDCP	HDCP 1.4
Audio	-
Ports audio dédiés	-
Caractéristiques spécifiques	DisplayPort Alternate Mode

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	45x45x15mm (1.65x1.65x0.47in)
Longueur du câble (fixe)	100mm (3.94in)
Matériau du boîtier	Plastique
Poids net	0.029kg (0.06lb)
Température de fonctionnement	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Température de stockage	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Humidité relative	10 - 85% RH (non condensée)
Puissance	-
Couleur	Blanc

CONNECTEURS

Entrées	1 x USB type C (mâle)
Sorties	1 x DVI (femelle)
Alimentation	Alimenté par le bus USB

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
Poids brut	0.05kg (0.11lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	43338
EAN	4002888433389

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur USB type C vers DVI
Manuel Lindy