

Moniteur IPS QHD 27" avec cadre fin sur 4 côtés, pied ergonomique et certification EPEAT Silver

Le ProLite XB2797QSU est idéal si vous recherchez un écran compact et performant, parfaitement adapté à une configuration multiécrans. Son cadre ultra-fin sur les quatre côtés crée un espace de travail moderne et épuré, tout en assurant une continuité visuelle parfaite entre les écrans.

Avec sa résolution QHD 2560x1440 et sa dalle IPS, ce moniteur de 27 pouces offre une image nette, des couleurs précises et de larges angles de vision. Il convient parfaitement aux professionnels qui travaillent sur des contenus détaillés, en multitâche ou sur plusieurs documents côte à côte.



Ajustez facilement l'écran à votre posture grâce à un pied entièrement ergonomique, offrant un réglage en hauteur de 15cm, ainsi que des fonctions d'inclinaison, de rotation horizontale et de pivotement vertical. Vous pouvez ainsi créer un environnement de travail confortable et adapté à vos besoins.

Que vous rédigez des documents, retouchiez du contenu ou naviguez sur le web, la technologie anti-scintillement et la certification TÜV Rheinland Eye Comfort garantissent le respect de critères stricts en matière de faible émission de lumière bleue et de sécurité visuelle lors d'une utilisation prolongée.


Le XB2797QSU est également équipé de haut-parleurs stéréo intégrés, d'un hub USB à quatre ports, ainsi que de connexions HDMI, DisplayPort et d'une prise casque, pour un espace de travail organisé et efficace.

Certifié EPEAT Silver et TCO10, le XB2797QSU offre des performances fiables et des fonctionnalités pensées pour l'utilisateur, idéales pour les environnements professionnels modernes.




Profitez d'une vue plus large avec le QHD

La résolution QHD 2560×1440 offre jusqu'à 77 % d'espace d'écran en plus par rapport au Full HD. Vous bénéficiez ainsi de plus de place pour le multitâche, pouvez afficher davantage de contenus simultanément et travailler avec une plus grande précision, sans avoir à changer constamment de fenêtre



Configuration multi-écran pour un espace de travail panoramique

Connect multiple ultra-slim bezel monitors to create a panoramic workspace, keep your apps in view, streamline multitasking, and boost your productivity.



Sentez la différence grâce à un confort oculaire certifié

La technologie anti-scintillement, la réduction de la lumière bleue et la précision réaliste des couleurs sont combinées pour réduire la fatigue oculaire et assurer un confort visuel durable. Le moniteur certifié TÜV Rheinland Eye Comfort assure un confort pendant les longues heures de travail, de navigation sur Internet ou de création de contenu, en offrant une plus grande clarté et une perception plus agréable.



Connectivité polyvalente pour tous vos appareils

Connectez plusieurs appareils et accessoires en un seul geste grâce aux ports HDMI, DisplayPort et au hub USB, optimisant votre espace de travail pour une efficacité maximale et assurant un bureau dégagé et un flux de travail ininterrompu.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	4 côtés sans bordure
Diagonale	27", 68.5cm
Matrice	IPS Panel Technology LED, finition mate
Résolution native	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m ²
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/ 178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 112kHz
Surface de travail H x L	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Taille du pixel	0.233mm
Couleur	mate, noir (noir)

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W))
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	oui
Extra	i-Style colour, Eye Comfort
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Boutons de contrôle	Alimentation, Menu, Haut/Droite/Volume, Bas/Gauche/Sous-menu, Entrée/Sortie

Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, ECO, ACR, OD, réduction du flou de mouvement, synchronisation adaptative), paramètres de couleur (couleur i-Style, plage RVB, température de couleur, préréglage utilisateur), OSD (position horizontale de l'OSD, position verticale de l'OSD, rotation de l'OSD, durée de l'OSD, arrière-plan de l'OSD, contrôle DDC/CI, informations d'affichage), langue, extra1 (netteté, réglage du mode vidéo, logo de démarrage, LED d'alimentation), extra2 (touche de raccourci, version du firmware), sélection d'entrée, paramètres audio (volume, couper le son), réinitialisation (réinitialiser tout)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	16W default , 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb
Garantie	5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web)

08 DIMENSIONS / POIDS


Dimensions produit L x H x P 613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm

Dimensions de la boîte L x H x P	691 x 447 x 142mm
---	-------------------

Poids (sans boîte) 5.4kg

Poids (avec boîte) 7.8kg

Code EAN 4948570125876







Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED