

Entrez dans un nouveau monde de possibilités



Selling Points

- Windows 10 Famille - MSI recommande Windows 10 Professionnel pour les entreprises
- Processeur Intel Jasper Lake
- Support de la résolution 4K UHD
- Supporte la connexion simultanée de deux écrans externes
- Norme Wi-Fi 6 pour une latence réduite de 75 %
- Connecteurs USB 3.2 Gen2 Type-A
- Firmware TPM pour une bonne sécurité des données
- Support de la fixation VESA



Picture and logos



1. 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A
2. 1 x entrée audio/sortie audio
3. 1 x entrée alimentation
4. 1 x sortie VGA
5. 1 x LAN
6. 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
7. 1 x HDMI (1.4)

Specification

Couleur	ID1/Black-Black-Black
Nom de code processeur	JASPER LAKE
Socket processeur	BGA-1338pin
Référence processeur	Intel Pentium N6000
Fréquence processeur	1.1GHz
Cœurs processeur	4
TDP	6W
Refroidissement processeur	Air cooling
Cache	4 MB L3 Cache
Threads	4
Chipset	N/A
Connectique VGA	N/A
Nom marketing VGA	N/A
Type mémoire	N/A
Vitesse mémoire	N/A
Type de module	SO-DIMM
Slots mémoire (total)	2
Slots mémoire (libres)	2
Capacité maximum	Max 16GB
Interface SSD	N/A
Format SSD	N/A
Configuration SSD	N/A
Taille SSD	N/A
Interface HDD1	N/A
Format HDD1	N/A
Taille HDD1	N/A
TPM HDD1	N/A
ODD (type)	N/A
Hauteur ODD	N/A
Type ODD	N/A
M.2 slots(Total)	1
Slots M.2 (libres)	1
Baies 2,5" (total)	1
Baies 2,5" (libres)	1
LAN	Realtek RTL8111H
WLAN	INTEL/9462.NG.WG.NV
Version WLAN	802.11ac 1x1+BT
Version Bluetooth	5
Taille VESA	100 x 100 mm
Chipset audio	Realtek ALC233
Type audio	5.1 Channel HD Audio
USB 3.2 Gen2x2 Type-C	NA
USB 3.2 Gen2x2 Type-A	NA
USB 3.2 Gen2 Type-C	NA
USB 3.2 Gen2 Type-A	2
USB 3.2 Gen1 Type-C	NA
USB 3.2 Gen1 Type-A	NA
USB 2.0 Type A	NA
USB 2.0 Type-C	NA
Thunderbolt	NA
Entrée audio	NA
Sortie audio	NA
Sortie audio (HiFiSPDIF)	NA
Entréesortie audio combo	1
USB 3.2 Gen2x2 Type-C (R)	NA
USB 3.2 Gen2x2 Type-A (R)	NA
USB 3.2 Gen2 Type-C (R)	NA
USB 3.2 Gen2 Type-A (R)	NA
USB 3.2 Gen1 Type-C (R)	NA
USB 3.2 Gen1 Type-A (R)	2
USB 2.0 Type-C (R)	NA
USB 2.0 Type-A (R)	NA
Thunderbolt (R)	NA

RJ45	1
Antenne Wi-Fi	NA
Lecteur de carte	NA
Sortie VGA	1
VR-Link	NA
Sortie HDMI	1x (v2.0)
Sortie DP	NA
Entrée mini DP	NA
Sortie mini DP	NA
PS2	NA
Port COM	NA
Sortie DVI-D	NA
Jack audio	1
SPDIF	NA
Bouton Flash BIOS	NA
Alimentation	45W
Certification alimentation	N/A
Format	N/A
Type	ADAPTOR
Systèmes d'exploitation	N/A
Dimensions produit (LxlxH, mm)	112 x 116 x 44.47(thin botton cover), 55.5(thick botton cover)
Dimensions produit (LxlxH, pouces)	4.41 x 4.57 x 44.47(thin botton cover), 55.5(thick botton cover)
Dimensions internes du carton (LxlxH, mm)	205 x 220 x 94
Dimensions internes du carton (LxlxH, pouces)	8.07 x 8.66 x 3.7
Dimensions externes standards du carton (LxlxH, mm)	221 x 506 x 469
Dimensions externes standards du carton (LxlxH, pouces)	8.7 x 19.92 x 18.46
Poids net (kg)	0.47
Poids brut (kg)	1.25
Volume (litres)	0.45
Garantie	N/A
Température en marche de stockage	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
Humidité en marche de stockage	0% ~ 85%;0% ~ 90%
Normes de conformité	FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick)
Adaptateur alimentation	N/A
Câble d'alimentation	1
Carte de garantie	N/A
Guide de démarrage rapide	4
Manuel utilisateur	N/A
Kit de fixation VESA	1
Clavier	N/A
Interface clavier	N/A
Souris	N/A
Interface souris	N/A
EAN	4719072836405