



SPECIFICATIONS


Format	Micro ATX
Format de cartes mères supporté	Micro-ATX / Mini-ITX
Ports E/S	2 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x sortie audio 1 x entrée audio
Baies de disques	2 x 2,5" 1 x 2,5" / 3,5" 1 x 3,5"
Slots d'extension du boîtier	4
Longueur maximum de la carte graphique	300 mm
Longueur maximum du ventirad	160 mm
Alimentation	ATX
Longueur maximum bloc d'alimentation	300 mm (sans baie HDD 3,5")
Taille de ventilateur supportée	Avant : 3 x 120 mm Haut : 2 x 120 mm Arrière : 1 x 120 mm
Ventilateur préinstallé	Avant : 3 x 120 mm Arrière : 1 x 120 mm
Type de ventilateurs préinstallés	Avant : 3 x ARGB Arrière : 1 x ARGB
Longueur du radiateur	Avant : 120 / 240 mm Haut : 120 / 240 mm Arrière : 120 mm
Dimensions (L x l x H)	388 x 200 x 423 mm
Poids	4,14 kg
Poids brut	5,03 kg

CONNECTIONS



1. Bouton de mise en marche
2. Bouton de réinitialisation
3. Entrée audio / sortie audio
4. 2 x USB 2.0 Type-A
5. 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A
6. Bouton switch LED

FEATURES



Flux d'air optimal

Possibilité d'installer jusqu'à 6 ventilateurs système pour un refroidissement efficace et des performances stables.



Ventilateur ARGB

Ventilateur ARGB intégré avec rétroéclairage et effets de lumière pour un look personnalisé.



6 Hub de contrôle pour rubans LED ARGB

Le hub de contrôle pour 1 à 6 rubans LED ARGB vous donne plus de possibilités de décorer votre setup.



Panneau en verre trempé

Le panneau en verre trempé de 3 mm d'épaisseur assure une excellente robustesse et permet d'admirer le rétroéclairage des composants.



Filtre magnétique

Un filtre magnétique est disponible sur la partie supérieure et peut être retiré pour le nettoyer plus facilement.