MATÉRIELS PC

MEG PROSPECT 700R








SPECIFICATIONS

Format	Mid-Tower
Format de cartes mères supporté	EATX (up to 310mmx304.8mm) / ATX / M-ATX / ITX
Ports E/S	2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 1x HD Audio 1x Mic
Baies de disques	2x 2.5" 2x 2.5"/3.5"
Slots d'extension du boîtier	7
Longueur maximum de la carte graphique	400mm / 15.75 inches
Longueur maximum du ventirad	185mm / 7.28 inches
Alimentation	Standard ATX, max up to 220mm (without 3.5" HDD tray installed)
Taille de ventilateur supportée	Front: Up to 3 x 120 mm / 3 x 140 mm Top: Up to 3 x 120 mm / 3 x 140 mm Rear: Up to 1 x 120 mm / 1x 140 mm Side: Up to 3 x 120 mm
Ventilateur préinstallé	Front: 3x 140mm ARGB Fan Rear: 1x 140mm ARGB Fan
Type de ventilateurs préinstallés	ARGB
Longueur du radiateur	Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm Top: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm Rear: 120 / 140 mm Side: 120 / 240 / 360 mm
Dimensions (L x I x H)	585x 257 x 537 mm / 23.03 x 10.12 x 21.14 inches
Poids	15.95 kg / 35.16 lbs
Poids brut	21.55 kg / 47.51 lbs

FEATURES





Installez une carte mère MSI compatible grâce à un port USB 3.2 Gen2x2 Type-C pour une transmission de données à grande vitesse.



Écran tactile

L'écran tactile peut afficher plusieurs informations concernant le système et les performances graphiques.



Flux d'air optimisé

Jusqu'à 10 ventilateurs système peuvent être installés pour assurer au système un refroidissement efficace et une meilleure stabilité.



Ventilateur ARGB

ARGB Des ventilateurs de qualité sont déjà installés pour refroidir le système et assurer des performances maximum.



Carte graphqiue à la verticale

Le bracket fourni vous donne la possibilité de monter votre carte graphique à la verticale.



Support d'une plaque de distribution EK

Conçu en collaboration avec EK, le boîtier MEG PROSPECT 700R peut accueillir une plaque de distribution EK.

CONNECTIONS



MATÉRIELS PC **MEG PROSPECT 700R**



© 2024 Micro-Star Int'l Co.Ltd. MSI is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co.Ltd. All rights reserved.

- 1. Bouton de mise en marche
- 2. Bouton de réinitialisation
- 3. 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C
- 4. Jack entrée audio
- 5. Jack sortie audio
- 6. 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A