

Spécifications

La photo est représentative

Eaton 3P700F

Onduleur Eaton 3P Ellipse FR, 700 VA, 420 W,
entrée : C14, sorties : (3) françaises, (1)
françaises - surtensions uniquement, tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 3P Ellipse
NUMÉRO DE CATALOGUE	3P700F
CODE DE MODÈLE	Eaton 3P Ellipse 700 FR
EAN	3553340621277
LONGUEUR DU PRODUIT	235 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	263 mm
LARGEUR DU PRODUIT	81 mm
POIDS DU PRODUIT	3.7 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr



Powering Business Worldwide

Batterie

TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution batterie
QUANTITÉ DE BATTERIES	1
GESTION DES BATTERIES	Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12V / 7Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non

Entrée électrique

CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1.5 m
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	46-70 Hz

Environnement

ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<25 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % (sans condensation)

Sortie électrique

PRISE	(3) françaises, (1) françaises - surtensions uniquement
TENSION	230 V
PUISSANCE	420 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,6
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240 V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Hors ligne
PUISSANCE EN VA	700 VA

Communications

INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
INTERFACE ETHERNET	Non<
INTERFACE UTILISATEUR	Écran LED
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non<
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Non
TYPE D'INTERFACE	Aucun

Caractéristiques complémentaires

INTERFACE USB	Non<
TYPE DE CONSTRUCTION	Isolé
CONTENU DU COLIS	• Câble d'entrée • Démarrage rapide • Consignes de sécurité
PHASE (SORTIE)	1
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Non<
COULEUR	noir
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	97
KIT DE MONTAGE RACK	Non<
PHASE (ENTRÉE)	1

Ressources

BROCHURES

[Eaton 3P Ellipse UPS
brochure - EN](#)

**DECLARATIONS OF
CONFORMITY**

[Eaton 3P Ellipse UPS
declaration of conformity -
EN](#)

GUIDE UTILISATEUR

[Eaton 3P Ellipse UPS
advanced user guide](#)

[Eaton 3P Ellipse UPS
Quickstart guide](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

