



DST-Mini, Mini Docking Station USB C pour Laptop avec résolution 4K et charge 100W

No.: 43358

4K HDMI, PD 3.0 100W, Gigabit Ethernet, microSD & SD

Description

- Ajoute deux ports USB de type A, un port HDMI, un port Gigabit Ethernet et un port Power Delivery à votre ordinateur portable
- Prend en charge le format 4K 3840x2160 60Hz pour un écran HDMI
- Fonction DisplayPort Alternate Mode
- Power Delivery (PD 3.0 jusqu'à 100W) pour charger l'ordinateur portable tout en utilisant la DST Mini
- Garantie 2 ans

La DST Mini est une mini station d'accueil compacte et multifonctionnelle. Faisant partie de la gamme de stations d'accueil expertes de Lindy, ce produit est idéal pour ceux qui ont besoin d'une solution légère et portable mais qui ne peuvent pas faire de compromis sur la fonctionnalité. Avec l'USB SuperSpeed, la capacité 4k et la fonction de charge, cette station d'accueil est une excellente solution pour tout travailleur hybride.

Ports multifonctionnels

Les ports USB de type A de la DST-Mini sont multifonctionnels. Cela signifie qu'ils prennent non seulement en charge le transfert de données SuperSpeed, mais aussi la spécification de charge de batterie USB 1.2 pour recharger rapidement les appareils mobiles et autres petits périphériques.

Polyvalente

Dotée de deux ports USB de type A, d'un port PD 3.0 USB-C, d'une interface HDMI 4k, de slots pour cartes (Micro-) SD et d'un port Ethernet Gigabit, cette station d'accueil ouvre tout un monde de connectivité à votre appareil.

Plug-and-Play

La Lindy DST-Mini ne nécessite aucune installation de pilote. Cela permet une mise en œuvre transparente à grande échelle et une expérience sans tracas.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB [hôte USB] avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Spécifications

- Interface: USB type C vers 1x HDMI / 2x USB type A / 1x RJ45 / 1x USB type C PD / 1x SD / 1x MicroSD
- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN, HDMI 2.0
- Bande passante prise en charge: 5 Gbits/s, 10/100/1000Mbps/s
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@60Hz
- Chipset: ANX7518, VL817, RTL8153B, NS1081, IM2605
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB type C ou Thunderbolt 3/4 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode, y compris Apple M1/M2. Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
- Prise en charge HDCP: HDCP 1.4/2.2/2.3
- Audio: -
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode, 2x port Battery Charging 1.2

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB type C (mâle)
- Sorties: 2 x USB type A (femelle), 1 x RJ45 (femelle), 1 x HDMI (femelle), 1x slot SD, 1x slot microSD
- Alimentation: 1x port USB type C PD (femelle)

Propriétés physiques

- Dimensions LxlxH: 115x43x12mm [4.53x1.69x0.47in]
- Longueur du câble: 145mm [5.71in]
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Poids net: 0.074kg [0.16lb]
- Température de fonctionnement: 0° - 55°C [32°F - 131°F]
- Température de stockage: -10°C - 70°C [14°F - 158°F]
- Humidité relative: 10 - 85% RH [non condensée]
- Puissance: 15W
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 174x194mm [6.85x7.64in]
- Poids brut: 0.1kg [0.22lb]
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenu de l'emballage

- Mini Dock USB 3.2 Type C pour Notebook
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43358
- EAN: 4002888433587