

i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W



DESCRIPTION DU PRODUIT

Station d'accueil USB-C moderne pour le bureau, prenant en charge jusqu'à 2 moniteurs externes avec une résolution 4K. La station est compatible avec tous les ordinateurs portables équipés d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt 3/4/5. Avec ses 6 ports USB, sa connexion fiable et rapide à votre réseau professionnel grâce à un port LAN intégré et sa possibilité d'installation derrière un moniteur, cette station d'accueil est le partenaire idéal des professionnels. Et bien sûr, la station est capable de recharger votre ordinateur portable ou votre tablette avec une puissance maximale de 100 W. Remarque : macOS ne prend pas en charge la technologie Multi Stream Transport (MST). Si vous connectez deux moniteurs à la station sous macOS, les deux moniteurs afficheront la même image.

- Connectez jusqu'à deux moniteurs externes 4K/60 Hz
- Alimentation électrique : jusqu'à 100 W
- Deux ports HDMI disponibles
- 6 ports USB (1 port USB-C 10 Gbit/s, 1 port USB-C 5 Gbit/s, 2 ports USB-A 5 Gbit/s et 2 ports USB-A 2.0) pour connecter facilement vos périphériques et appareils USB.
- Le port Gigabit Ethernet RJ-45 offre une connexion Internet fiable, robuste et haut débit prenant en charge des vitesses de 10/100/1000 Mbit/s.
- Prise combinée pour audio et microphone sur le panneau avant
- Le verrou Kensington protège contre le vol, en particulier dans les bureaux partagés ou les espaces publics
- Interrupteur marche/arrêt pour une économie d'énergie maximale
- La station est compatible VESA, ce qui permet une installation verticale intelligente derrière un moniteur compatible VESA

- Compatible avec Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS et Linux

REMARQUE : chargeur USB-C 100 W inclus.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1 câble USB-C intégré pour la connexion à un appareil hôte (100 cm)
- Technologie de station d'accueil : USB-C (MST) + USB-C PD
- Alimentation : jusqu'à 100 W
- Ports vidéo : 2x HDMI 2.0
- **Résolutions :**
- **Appareil hôte avec prise en charge DisplayPort 1.2 :**
 - 1 moniteur – 1x HDMI → jusqu'à 4K/30 Hz
 - 1 moniteur – 1x HDMI → jusqu'à 1080p/120 Hz
 - 2 moniteurs – 2x HDMI → jusqu'à 2x 1080p/60 Hz*
- **Appareil hôte avec prise en charge DisplayPort 1.4 :**
 - 1 moniteur – 1x HDMI → jusqu'à 4K/60 Hz
 - 1 moniteur – 1x HDMI → jusqu'à 1440p/144 Hz ou 1080p/240 Hz
 - 2 moniteurs – 2x HDMI → jusqu'à 2x 1440p/60 Hz* ou 2x 4K/30 Hz*
- **Appareil hôte avec DisplayPort 1.4 et prise en charge DSC :**
 - 1 moniteur – 1x HDMI → jusqu'à 4K/60 Hz
 - 1 moniteur – 1x HDMI → jusqu'à 1440p/144 Hz ou 1080p/240 Hz
 - 2 moniteurs – 2x HDMI → jusqu'à 2x 4K/60 Hz* ou 1440p/144 Hz*
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB 2.0
- 1x port USB-C Power Delivery (jusqu'à 20 V/5 A, max. 100 W) + données USB Gen 2 (10 Gbps)
- 1x Ethernet RJ-45 1 Gbps
- 1x port audio combo 3,5
- Clonage d'adresse MAC : Oui (à l'aide du logiciel [i-tec Docker Pro](https://www.i-tec.pro))
- Indicateur LED
- Interrupteur marche/arrêt pour la station d'accueil
- Prise en charge du verrou Kensington
- Système d'exploitation : Windows 10/11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux.
- Dimensions du produit : 113 x 113 x 40 mm
- Poids du produit : 242 g

CHARGEUR USB-C 100 W :

- Adaptateur secteur universel USB-C 100 W pour alimenter les ordinateurs portables, tablettes, smartphones et autres appareils équipés d'un port de chargement USB-C
- Tension d'entrée CA 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2,3 A
- Puissance de sortie (max.) : 100 W
- Rendement : plus de 86 %
- Tension de sortie USB-C : CC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- Courant de sortie USB-C : max. 5 A
- Protection contre les surcharges de courant, les surtensions, les courts-circuits et la surchauffe.
- Température de fonctionnement : 0 °C – 40 °C
- Humidité relative : 10 % – 100 %

Configuration matérielle requise :

- Appareil équipé d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3,4 et 5 libre

Configuration requise pour l'alimentation :

- Appareil équipé d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3,4 et 5 libre avec prise en charge de l'alimentation

Exigences en matière de sortie vidéo :

- Appareil avec un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort ou Thunderbolt™ 3,4 et 5.

Système d'exploitation :

- Windows 10 / 11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux

* macOS ne prend pas en charge le Multi Stream Transport (MST), les deux moniteurs connectés afficheront donc la même image lorsqu'ils sont utilisés avec ce système.

LES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PIÈCE I-TEC	DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN
C31DUALHDMIDPD100	i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W EAN: 8595611707742
C31DUALHDMIDPD100UK	i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W EAN: 8595611707759

Matériel

Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4
-----------------------	--

Configuration requise

Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
-------------------------	---

Caractéristiques physiques

Dimensions du produit	113 x 113 x 40 mm
Poids du produit (hors emballage)	242 g

Service Après-Vente

Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie

Contenu de l'emballage

- Produit
- Manuel
- Chargeur USB-C 100 W
- Câble d'alimentation

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 02/07/2025 13:46:00