

i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W



DESCRIPTION DU PRODUIT

Station d'accueil USB-C moderne pour le bureau, prenant en charge jusqu'à 2 écrans externes avec une résolution 4K. La station est compatible avec tous les ordinateurs portables équipés d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt 3/4/5. Avec ses 6 ports USB, sa connexion fiable et rapide à votre réseau professionnel grâce à un port LAN intégré et sa possibilité d'installation derrière un écran, cette station d'accueil est le partenaire idéal des professionnels. Et bien sûr, la station est capable de recharger votre ordinateur portable ou votre tablette avec une puissance maximale de 100 W.

La station d'accueil est disponible en deux versions :

1. sans adaptateur de charge USB-C inclus (référence produit **C31DUALHDMIDOCKPD** - cette version).
2. avec adaptateur 100 W inclus (référence produit **C31DUALHDMIDPD100/UK**)

Remarque : macOS ne prend pas en charge la technologie Multi Stream Transport (MST). Si vous connectez deux moniteurs à la station sous macOS, les deux moniteurs afficheront la même image.

- Connectez jusqu'à deux moniteurs externes 4K/60 Hz
- Alimentation : jusqu'à 100 W
- Deux ports HDMI disponibles
- 6 ports USB (1 port USB-C 10 Gbit/s, 1 port USB-C 5 Gbit/s, 2 ports USB-A 5 Gbit/s et 2 ports USB-A 2.0 pour connecter facilement vos périphériques et appareils USB.
- Le port Gigabit Ethernet RJ-45 offre une connexion Internet fiable, robuste et haut débit prenant en charge des vitesses de 10/100/1000 Mbit/s
- Prise combinée pour audio et microphone sur le panneau avant

- Le verrou Kensington protège contre le vol, en particulier dans les bureaux partagés ou les espaces publics
- Interrupteur marche/arrêt pour une économie d'énergie maximale
- La station est compatible VESA, ce qui permet une installation verticale intelligente derrière un moniteur compatible VESA
- Prise en charge de Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS et Linux

La station d'accueil peut être utilisée sans l'adaptateur secteur. Dans ce cas, les ports HDMI, le port LAN (RJ-45), l'audio/micro et les deux ports USB 2.0 resteront toujours opérationnels. Cependant, les ports USB-A et les ports de données USB-C peuvent ne pas fonctionner si un appareil nécessitant une alimentation plus importante est connecté (par exemple, des SSD, en particulier des unités NVMe). Dans ce cas, la station d'accueil peut s'éteindre. Pour utiliser tous les ports et obtenir une vitesse de transmission de données maximale, il est recommandé d'utiliser la station d'accueil avec l'adaptateur secteur branché.

REMARQUE : le chargeur USB-C n'est pas inclus. Si vous avez besoin d'une station d'accueil avec un chargeur USB-C inclus, optez pour la version portant la référence C31DUALHDMIDPD100.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1 câble USB-C intégré pour la connexion à un appareil hôte (100 cm)
- Technologie de station d'accueil : USB-C (MST) + USB-C PD
- Alimentation : jusqu'à 100 W
- Ports vidéo : 2x HDMI 2.0
- **Résolutions :**
- **Appareil hôte avec prise en charge DisplayPort 1.2 :**
 - 1 moniteur – 1x HDMI → jusqu'à 4K/30 Hz
 - 1 moniteur – 1x HDMI → jusqu'à 1080p/120 Hz
 - 2 moniteurs – 2x HDMI → jusqu'à 2x 1080p/60 Hz*
- **Appareil hôte avec prise en charge DisplayPort 1.4 :**
 - 1 moniteur – 1x HDMI → jusqu'à 4K/60 Hz
 - 1 moniteur – 1x HDMI → jusqu'à 1440p/144 Hz ou 1080p/240 Hz
 - 2 moniteurs – 2x HDMI → jusqu'à 2x 1440p/60 Hz* ou 2x 4K/30 Hz*
- **Appareil hôte avec DisplayPort 1.4 et prise en charge DSC :**
 - 1 moniteur – 1x HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
 - 1 moniteur – 1x HDMI → jusqu'à 1440p/144Hz ou 1080p/240Hz
 - 2 moniteurs – 2x HDMI → jusqu'à 2x 4K/60Hz* ou 1440p/144Hz*
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

- 2x USB 2.0
- 1x port USB-C Power Delivery (jusqu'à 20 V/5 A, max. 100 W) + données USB Gen 2 (10 Gbps)
- 1x Ethernet RJ-45 1 Gbps
- 1x port audio combo 3,5
- Clonage d'adresse MAC : Oui (à l'aide du logiciel [i-tec Docker Pro](https://www.i-tec.pro))
- Indicateur LED
- Interrupteur marche/arrêt pour la station d'accueil
- Prise en charge du verrou Kensington
- Système d'exploitation : Windows 10/11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux.
- Dimensions du produit : 113 x 113 x 40 mm
- Poids du produit : 242 g

Configuration matérielle requise :

- Appareil équipé d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3,4 et 5 libre

Exigences en matière d'alimentation :

- Appareil équipé d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3,4 et 5 libre avec prise en charge de l'alimentation

Configuration requise pour la sortie vidéo :

- Appareil avec un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort ou Thunderbolt™ 3,4 et 5.

Système d'exploitation :

- Windows 10 / 11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux

* macOS ne prend pas en charge le Multi Stream Transport (MST), les deux moniteurs connectés afficheront donc la même image lorsqu'ils sont utilisés avec ce système.

LES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PIÈCE I-TEC	DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN
C31DUALHDMIDOCKPD	i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W EAN: 8595611707377
Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4
Configuration requise	

Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
-------------------------	---

Caractéristiques physiques

Matériel	ABS
Dimensions du produit	113 x 113 x 40 mm
Poids du produit (hors emballage)	242 g

Service Après-Vente

Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie

Contenu de l'emballage

- Produit
- Manuel

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Mise à jour 02/07/2025 13:43:42