


| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Image |  | |
| Modèle | Reolink Hub 1 lite | |
| Gestion des appareils | Caméra | Jusqu'à 8 caméras |
| | Compatibilité des appareils | Toutes les Reolink caméras WiFi/PoE (Les caméras à batterie doivent être mises à niveau vers le micrologiciel compatible avec le hub ; caméras Reolink jusqu'à 12 MP prises en charge) |
| | Protection de sécurité | Les options d'accès au compte et de partage pour les appareils individuels ne sont disponibles que via Hub 1 lite. |
| Entrée/Sortie | HDMI | NON |
| | USB | 1 x USB 2.0 (pour le transfert de données) |
| | Alimentation | DC 12V/1A |
| | Haut-parleur | √ (MAX 110dB) |
| | Ethernet | 1*10M/100M bit RJ45 Port for WAN |
| Stockage | SATA | NON |
| | Emplacement pour carte microSD | Jusqu'à 1TO card microSD * 1 |
| | Chiffrement du stockage | Protégez la vie privée et l'antivol grâce à des fonctions de chiffrement avancées |
| Prévisualisation et lecture | Affichage en direct | APP, PC Client |
| | Lecture | Lecture intelligente / Historique rapide des événements |
| Wi-Fi | Norme sans fil | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| | Fréquence de fonctionnement | 2.4/5 GHz |
| | Sécurité sans fil | WPA/WPA2 |
| Sub-1 GHz | Fréquence de fonctionnement | NON |
| Système | Protocoles réseau | TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP,RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, onvif |
| | Systèmes d'exploitation pris en charge | PC: Windows, Mac OS SmartPhone: iOS, Android |
| | Accès utilisateur max. | 11 utilisateurs (1 compte admin et 10 comptes partagés) |
| | Maison intelligente | Google/Alexa |
| Environnement de travail | Température de fonctionnement | -10°C ~ +45°C; |
| | Humidité de fonctionnement | 10%~90% |
| Mécanique | Dimensions (mm) | Φ94*127.8mm |
| | Poids | 220g |
| Garantie | Garantie limitée | Garantie limitée de 2 ans |