

WorkForce Pro EM-C800RDFW Printer



Le WorkForce Pro RIPS EM-C800RDFW est une solution d'impression 4-en-1 à haute autonomie en encre, avec une capacité papier pouvant atteindre 1 830 pages.

Le multifonction Jet d'Encre professionnel RIPS EM-C800RDFW constitue la meilleure solution pour une impression efficace, ininterrompue et une large autonomie sans remplacement de consommables. Avec sa facilité d'intégration (aux solutions tierces), son faible encombrement et son TCO (coût de possession) peu élevé, il est idéal pour toutes les entreprises. Sa faible consommation électrique¹, son temps de sortie de la première page rapide² et sa vitesse d'impression de 25 ppm³ en font un outil idéal pour les environnements de bureau.

Haute productivité, peu d'interventions

Un temps de sortie de la première page rapide de 4,8 secondes depuis le mode « Prêt »² et le scanner recto verso en un seul passage augmentent la productivité. Imprimez jusqu'à 50 000 pages en monochrome et 20 000 pages en couleur sans avoir à remplacer les consommables⁴. Grâce à sa capacité papier pouvant atteindre 1 830 feuilles (3 magasins de 500 feuilles en option), vous passez moins de temps à recharger en papier. Des vitesses d'impression jusqu'à 25 ppm³ et une vitesse de numérisation recto verso de 60 ipm en font une machine idéale pour de multiples secteurs, de la santé à l'éducation.

Technologie d'impression Zéro Chaleur

Conçu dans un souci d'efficacité, le modèle EM-C800RDFW affiche une faible consommation électrique¹. Changez pour la technologie d'impression Zéro Chaleur qui n'utilise pas de chaleur dans le processus d'éjection de l'encre, économisez de l'énergie et du temps, et diminuez le nombre d'interventions¹.

Frais de fonctionnement réduits

Une autonomie en encre élevée diminue le nombre de commandes et de remplacements de consommables⁴, ce qui contribue à rendre les coûts d'impression plus prévisibles et le coût total de possession compétitif. Des coûts d'entretien et d'intervention réduits en font un modèle fiable et attrayant pour les entreprises. Sa faible consommation électrique permet de réaliser des économies importantes¹.

Des solutions conçues pour les entreprises

Gestion des flux de travaux, sécurité, gestion de parc et maintenance à distance : Epson Solutions Suite vous offre tout ce dont vous avez besoin. Epson Remote Services permet un diagnostic à distance facile alors qu'Epson Print Admin (EPA) contribue à répondre à vos exigences en matière de sécurité d'impression pour vous offrir encore de plus de fonctionnalités.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Haute productivité, peu d'interventions**
Vitesse d'impression de 25 ppm³, vitesse de numérisation recto verso de 60 ipm, temps de sortie de la première page de 4,8 s²
- **Multifonction A4, 4-en-1, compact et efficace**
Solution d'impression, copie, numérisation et fax avec écran tactile couleur de 10,9 cm et chargeur automatique de documents
- **Économies**
Faible coût total de possession et économies d'énergie grâce à la technologie d'impression Zéro Chaleur Epson¹
- **Conçue pour l'entreprise**
Compact, avec une autonomie en encre (monochrome) pouvant atteindre 50 000 pages⁴ et une capacité papier maximale de 1 830 feuilles
- **Epson Solutions Suite**
Intégration simple aux systèmes d'information et liberté de travailler n'importe où

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Ultra, RIPS (Replaceable Ink Pack System)
Catégorie	Groupe de travail moyen
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Nombre de couleurs	4 couleurs
Temps de sortie de première page	Monochrome 4,8 Secondes, Couleur 5,3 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome, 25 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	16 pages A4/min. Monochrome, 16 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression maximum	34 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 34 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	70.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	500 - 5.000 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Imprimez depuis	PC, MAC, Réseau, Appareil mobile, USB, Cloud, PC (filaire), PC (sans fil), Appareil mobile (Wi-Fi Direct)

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur [%LINK %](#).

NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	30 cpm (Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 30 cpm (Couleur, Recto simple, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 60 cpm (Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 60 cpm (Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 5 s/page (Monochrome, Impression recto, 200 dpi, À plat); 5 s/page (Couleur, Impression recto, 200 dpi, À plat);
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Périphérique USB
Formats de sortie	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, JPEG (Couleur/Niveaux de gris)
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Résolution optique	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

WorkForce Pro EM-C800RDWF Printer

CONTENU DE LA BOÎTE

- Initialisation des unités d'alimentation d'encre
- Câble électrique
- Instructions de montage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro EM-C800RDWF Printer

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide, Numériser vers un dossier, Annuaire, Diffuser fax, Aperçu de télécopie

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 22 ipm Noir, jusqu'à 22 ipm Couleur *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 1200
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	999
Taille maximale de copie	A4

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DHCP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protocoles de la numérisation réseau	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Défini par l'utilisateur
Chargeur automatique de documents	50 pages
Poids de papier qui convient	64 - 300g/m²
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	250 Feuilles Standard, 80 Feuilles Magasin alim. aux.
Capacité du bac de sortie papier	150 Feuilles
Capacité des magasins papier	330 Feuilles Standard, 1.830 Feuilles maximale
Magasin(s) papier en standard	Bac Multipurpose 80 feuilles, ac papier de 250 feuilles
Bac(s) papier en option	3 bacs papier de 500 feuilles
Capacité papier maximum en entrée	1.830
Nombre de bacs papier	2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro EM-C800RDWF Printer

PAPER FEED MPT

Nom d'entrée de papier	MPT
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Formats personnalisés	Min64x 127 mm à Max 215,9x 6.000 mm
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacité papier 1	80 Feuilles de papier ordinaire, Cartes postales, Papier glacé, Enveloppes, 80gsm
Capacité papier 2	Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, HLT, Executive
Formats personnalisés	Min89x 127 mm à Max 215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	250 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C2

Nom d'entrée de papier	C2
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive
Formats personnalisés	Min100x 148 mm à Max 215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER RECTO VERSO

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive
Formats personnalisés	Min148x 210 mm à Max 216x 297 mm
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 160 g/m ²
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro EM-C800RDWF Printer

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	30 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,1 W (mode veille), 13,8 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,18 kWh/semaine
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	425 x 535 x 413 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	21,3 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x ou version ultérieure, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits)
Logiciels inclus	Epson Scan 2
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,5 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :51 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Application Epson Smart Panel
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mémoire	3.072 Mo
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe, Impression directe en USB
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :10,9 cm
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Support de papier épais
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2,4,7,9-tetraméthyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
--	---

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Sécurité	TLS, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPsec, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, Activation par code PIN, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Mode interface Administrateur

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

CONSOMMABLES

● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XXL Black	C13T11P140	50.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XXL Cyan	C13T11P240	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XXL Magenta	C13T11P340	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XXL Yellow	C13T11P440	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XL Black	C13T11N140	10.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XL Cyan	C13T11N240	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XL Magenta	C13T11N340	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XL Yellow	C13T11N440	5.000 pages

ACCESSOIRES EN OPTION

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CK19401
Code EAN	8715946715797
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	2 Pièces



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-01-13

1. Pour plus d'informations, rendez-vous sur epson.fr/heat-free-technology.

2.

3. Délai entre la réception des données d'impression et la sortie complète de la première page. Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, consultez epson.fr

4.

5. La productivité a été déterminée conformément à la norme ISO 24734 avec les paramètres par défaut. La moyenne ESAT du test de la catégorie Bureau. Vous pouvez obtenir le rapport détaillé complet auprès de votre bureau Epson local.

6.

7. Autonomie approximative en nombre de pages. L'autonomie réelle peut varier en fonction des documents imprimés et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez epson.eu/pageyield

EPSON[®]